

Montant PRÉGYMÉTAL 62-35/6

Montants



Description

Montant PRÉGYMÉTAL, profilé métallique en forme de C, galvanisation Z140. Idéal pour les cloisons et plafonds. Le montant PRÉGYMÉTAL est de largeur 62 mm, avec des ailes de 35 mm et une épaisseur 0,6 mm

Bénéfices

- Revêtement anticorrosion
- Picotage des montants pour faciliter le vissage
- Haute rigidité

Application

Réalisation avec ou sans contraintes feu de cloisons distributives, séparatives, de contre-cloisons ainsi que de plafonds en neuf ou rénovation dans :

- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (séjour, chambre, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffé)
- Locaux humides intérieur classés EB+P (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)
- Locaux intérieur classés EB+C : locaux humides à usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douches individuelles à usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)

Données techniques

Couleur	Gris
Réaction au feu	A1, incombustible
Traitement de la surface	Z 140

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	1.95 kg CO ₂ e/ml
----------------------------	------------------------------

Articles

Nom article	Longueur	Poids	Poids au ML
Montant PRÉGYMÉTAL 62-35/6 L 3,20m	320 cm	2.08 kg	0.641 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 62-35/6 L 2,60m	260 cm	1.69 kg	0.641 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 62-35/6 L 2,80m	280 cm	1.82 kg	0.641 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 62-35/6 L 3,00m	300 cm	1.95 kg	0.641 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 62-35/6 L 3,60m	360 cm	2.34 kg	0.641 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 62-35/6 L 4,00m	400 cm	2.564 kg	0.641 kg/m

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.