



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CARREAUX PF3 HYDRO

Description

Bloc de plâtre hydrofugé massif.
Pour la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux dans certains locaux humides, principalement de cloisons, doublages et gaines.

+ produit

- Plâtre pur de haute qualité
- Assemblage simple et rapide (système de rainure)
- Hydrofugé
- Bonne résistance à la flexion

Caractéristiques

Epaisseur (mm)	Résistance Thermique (m ² .K/W)	Poids (kg/m ²)
50	0.14	51
70	0.20	72
100	0.29	104

- Réaction au feu : A1
- CE : EN12859

Conditionnement			
Unités/Palette	m ² /Palette	Poids palette (kg)	EAN Palette
54	18	983	3334160001339
42	14	1034	3334160000981
28	9.33	960	3334160007614

Application

- Cloison, doublage et gaine
- Idéal pour habillage de baignoire et paroi de douche
- Locaux humides privés EB+p (salle de bain, sanitaire...)

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.