

# PF3 Std Plein 50

Carreaux de plâtre



## Description

Les Carreaux PF3 Std Plein 50, sont des carreaux de plâtre standard plein 50mm. Pour la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux, principalement de cloisons, doublages, gaines et sousbassement de baignoire. Conforme NF EN 12859 et DTU 25.31.

## Bénéfices

- Plâtre pur de haute qualité
- Assemblage simple et rapide (système de rainure)
- Bonne résistance à la flexion

## Application

- Cloisons de distribution et cloisons séparatives
- Doublages en association avec un isolant mousse ou fibre
- Des habillages et aménagements divers (cloisons, placards, bars,..)

## Données techniques

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Couleur         | Blanc             |
| Réaction au feu | A1, incombustible |
| Dureté Shore C  | 55                |
| Certifications  | A+                |

## Santé et environnement

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Impact Carbone (Cycle A-D) | 16.6 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|------------------------------------------|

## Articles

| Nom article                 | Longueur | Largeur | Épaisseur | Poids  |
|-----------------------------|----------|---------|-----------|--------|
| PF3 Std Plein 50 500*666X54 | 66.6 cm  | 50 cm   | 50 mm     | 963 kg |

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.