

PF3 Std Plein 70

Carreaux de plâtre



Description

Les Carreaux PF3 Std Plein 70, sont des carreaux de plâtre hydrofugé plein 70mm. Pour la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux, principalement de cloisons, doublages et gaines. Conforme NF EN 12859 et DTU 25.31.

Bénéfices

- Plâtre pur de haute qualité
- Assemblage simple et rapide (système de rainure)
- Bonne résistance à la flexion

Application

- Cloisons de distribution et cloisons séparatives
- Doublages en association avec un isolant mousse ou fibre
- Des gaines et parois coupe-feu particulièrement performantes
- Des hanillages et aménagements divers (cloisons, placards, bars,..)

Données techniques

Couleur	Blanc
Réaction au feu	A1, incombustible
Dureté Shore C	55
Certifications	A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	16.6 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	--

Articles

Nom article	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PF3 Std Plein 70 500*666X42	66.6 cm	50 cm	70 mm	1033 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.