

# PF3 Hydro Plein 50

Carreaux de plâtre



## Données techniques

Couleur	Bleu
Réaction au feu	A1, incombustible
Dureté Shore C	55
Certifications	A+

## Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	16.6 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup>
----------------------------	--

## Articles

Nom article	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PF3 Hydro Plein 50 500*666X54	66.6 cm	50 cm	50 mm	962.3 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

## Description

Les Carreaux PF3 Hydro Plein 50, sont des carreaux de plâtre hydrofugé plein ép50mm. Pour la réalisation d'ouvrages intérieurs verticaux dans certains locaux humides, principalement de cloisons, doublages et gaines. Conforme NF EN 12859 et DTU 25.31.

## Bénéfices

- Plâtre pur de haute qualité
- Assemblage simple et rapide (système de rainure)
- Hydrofugé
- Bonne résistance à la flexion

## Application

- Cloisons de distribution ou de doublage, dans les cuisines et salles d'eau de logements
- Cloisonnements des caves, garages, sous-sols, locaux de service...
- Habillages de baignoires, jambages, façades d'éviers ou lavabos
- Le premier rang des cloisons réalisé avant la chape dans les locaux moyennement humides et humides