

Montant PRÉGYMÉTAL 70-35/6

Montants



Description

Montant PRÉGYMÉTAL, profilé métallique en forme de C, galvanisation Z140. Idéal pour les cloisons et plafonds. Le montant PRÉGYMÉTAL est de largeur 70 mm, avec des ailes de 35 mm et une épaisseur 0,6 mm

Bénéfices

- Revêtement anticorrosion
- Picotage des montants pour faciliter le vissage
- Haute rigidité

Application

Réalisation avec ou sans contraintes feu de cloisons distributives, séparatives, de contre-cloisons ainsi que de plafonds en neuf ou rénovation dans :

- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (séjour, chambre, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffé)
- Locaux humides intérieurs classés EB+P (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)
- Locaux intérieur classés EB+C : locaux humides à usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douches individuelles à usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)

Données techniques

Couleur	Gris
Réaction au feu	A1, incombustible
Traitement de la surface	Z 140

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	1.95 kg CO ₂ e/ml
----------------------------	------------------------------

Articles

Nom article	Longueur	Poids	Poids au ML
Montant PRÉGYMÉTAL 70-35/6 L 2,80m	280 cm	1.912 kg	0.674 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 70-35/6 L 3,60m	360 cm	2.459 kg	0.674 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 70-35/6 L 2,50m	250 cm	1.707 kg	0.674 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 70-35/6 L 3,00m	300 cm	2.049 kg	0.674 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 70-35/6 L 2,60m	260 cm	1.776 kg	0.674 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 70-35/6 L 4,00m	400 cm	2.732 kg	0.674 kg/m

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.