

Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6

Montants



Données techniques

Couleur	Gris
Réaction au feu	A1, incombustible
Traitement de la surface	Z 140

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	1.69 kg CO ₂ e/ml
-----------------------------------	------------------------------

Description

Montant PRÉGYMÉTAL, profilé métallique en forme de C, galvanisation Z140. Idéal pour les cloisons, contre-cloisons et plafonds. Le montant PRÉGYMÉTAL est de largeur 48 mm, avec des ailes de 35 mm et une épaisseur 0,6 mm

Bénéfices

- Haute résistance à l'humidité grâce au revêtement anticorrosion 200 h
- Picotage des montants pour faciliter le vissage
- Haute rigidité

Application

Réalisation avec ou sans contraintes feu de cloisons distributives, séparatives, de contre-cloisons ainsi que de plafonds en neuf ou rénovation dans :

- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (séjour, chambre, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffé)
- Locaux humides intérieur classés EB+P (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)
- Locaux intérieur classés EB+C : locaux humides à usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douches individuelles à usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)

Articles

Nom article	Longueur	Poids	Poids au ML
Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6 L 3,00m	300 cm	1.681 kg	0.56 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6 L 3,20m	320 cm	1.794 kg	0.56 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6 L 3,40m	340 cm	1.906 kg	0.56 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6 L 3,60m	360 cm	2.018 kg	0.56 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6 L 4,00m	400 cm	2.242 kg	0.56 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6 L 2,50m	250 cm	1.401 kg	0.56 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6 L 2,60m	260 cm	1.457 kg	0.56 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6 L 2,70m	270 cm	1.513 kg	0.56 kg/m
Montant PRÉGYMÉTAL 48-35/6 L 2,80m	280 cm	1.569 kg	0.56 kg/m

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.