

PRÉGYPLAC BA13

Plaques Standard



Description

Solution de cloison, contre-cloison ou plafond sans exigences particulières. PRÉGYPLAC Std BA13 est composée d'un cœur en plâtre compris entre 2 parements cartonnés.

- Epaisseur : 13 mm
- Largeurs : 120 cm (existe aussi en 60 cm)
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Un grand nombre de systèmes simples et efficaces pour tous les ouvrages horizontaux et verticaux classiques
- Existe en largeur 60 cm (en BA13) pour une manipulation plus facile

Application

- Principalement destinée à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons
- Plus généralement, tout ouvrage vertical ou horizontal, plan ou rampant, sans exigences particulières

Données techniques

Couleur	Beige
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	A
Résistance thermique	0.05 m².K/W
Certifications	NF,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	2.58 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	--

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 255cm	Bords amincis	255 cm	120 cm	12.5 mm	1361.7 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 270cm	Bords amincis	270 cm	120 cm	12.5 mm	1441.8 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 300cm	Bords amincis	300 cm	120 cm	12.5 mm	1602 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 265cm	Bords amincis	265 cm	120 cm	12.5 mm	1415.1 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 360cm	Bords amincis	360 cm	120 cm	12.5 mm	1768.608 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 200cm	Bords amincis	200 cm	120 cm	12.5 mm	1068 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 280cm	Bords amincis	280 cm	120 cm	12.5 mm	1495.2 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 320cm	Bords amincis	320 cm	120 cm	12.5 mm	1572.096 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 260cm	Bords amincis	260 cm	120 cm	12.5 mm	1388.4 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 250cm	Bords amincis	250 cm	120 cm	12.5 mm	1335 kg
PRÉGYPLAC Std BA13 la 120cm L 240cm	Bords amincis	240 cm	120 cm	12.5 mm	1281.6 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

