

PRÉGYMAX HYDRO DÉCO

Description

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermo-acoustique des murs en locaux humides.

Le parement pré-imprimé dispense de la sous-couche avant peinture. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYDRO Déco BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité élastifié certifié ACERMI.

+ produit

- Isolation et économies d'énergie
- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Réduction des transmissions latérales par la façade en logements collectifs et maisons en bande
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

Caractéristiques

| Epaisseur totale (mm) | Résistance Thermique (m ² .K/W) | Conductivité Thermique (mW/m.K) | Perméance | Acermi |
|-----------------------|--|---------------------------------|-----------|------------|
| 93 | 2.75 | 30 | P2 | 09/009/543 |
| 113 | 3.40 | | | |
| 133 | 4.10 | | | |


- Type de plaque : BA13 Hydrofugée Déco (pré-peinte)
- Type d'isolant : PSE Graphité élastifié
- Réaction au feu : B-s1,d0
- Couleur de parement : Blanc
- Largeur (cm) : 120

Application

- Isolation des salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boîte de nuit, salle de jeux...)

TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z

Société Anonyme au capital de 140 779 968 euros - RCS Avignon 562 620 773 - AVIGNON cedex 9



novembre-2016 - Reproduction interdite sans autorisation - SINIAT S.A. SINIAT France : 500 rue Marcel Demonque - Pole Agroparc - 84915

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.