

PRÉGYFLAM Std BA13

Plaques Protection incendie



Description

Solution de cloison, plafond et protection des structures, hautes performances incendie.

PRÉGYFLAM BA13 est composée d'un cœur en plâtre de haute densité compris entre 2 parements cartonnés.

- Épaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu
- Une couleur de papier rose pour permettre une identification rapide sur chantier

Application

- Principalement adaptée à la protection au feu des structures (bois, métal ou béton).
- Peut également être utilisée en cloison, contre-cloison et plafond lorsque des performances au feu sont exigées
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP

Données techniques

Couleur	Rose
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	F
Résistance thermique	0.05 m².K/W
Certifications	NF,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	3.07 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	--

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYFLAM Std BA13 la 120cm L 260cm	Bords amincis	260 cm	120 cm	12.5 mm	1794 kg
PRÉGYFLAM Std BA13 la 120cm L 300cm	Bords amincis	300 cm	120 cm	12.5 mm	2070 kg
PRÉGYFLAM Std BA13 la 120cm L 280cm	Bords amincis	280 cm	120 cm	12.5 mm	1932 kg
PRÉGYFLAM Std BA13 la 120cm L 250cm	Bords amincis	250 cm	120 cm	12.5 mm	1725 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.