



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## PRÉGYDÉCO - BA18 ET BA18S

### Description

Solution de parois verticales acoustiques avec parement pré-imprimé. PRÉGYDÉCO BA18 et BA18S sont composées d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés. Le parement a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Epaisseur : 18 mm
- Largeur : 90 ou 120 cm
- Haute dureté (I)
- Bords : amincis (BA)

### + produit

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Existe en largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- Apte à recevoir tout type de finition

### Caractéristiques

Nom article	Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur standard (cm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> )
PRÉGYDÉCO - BA18	18	120	250	16.50
PRÉGYDÉCO - BA18S		90	260	

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Couleur de parement : blanc déco

### Application

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales devant répondre à des exigences acoustiques et/ou de résistance aux chocs élevées
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site [siniat.fr](http://siniat.fr)

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

image non contractuelle