

Fourrure PRÉGYMÉTAL WAB S47-17/6.2

Fourrures



Données techniques

Couleur	Gris
Réaction au feu	A1, incombustible
Traitement de la surface	Z 275

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	1.22 kg CO ₂ e/ml
----------------------------	------------------------------

Description

Fourrure PRÉGYMÉTAL WAB, profilé métallique en forme de U avec une galvanisation Z275. Profilé métallique pour la réalisation de contre-cloisons et plafonds en plaques de plâtre en milieux humides ou extérieurs. La fourrure PRÉGYMÉTAL WAB est de largeur 47mm, avec des ailes de 17mm et une épaisseur de 0,62 mm

Bénéfices

- Haute résistance à l'humidité grâce au revêtement anticorrosion 200 h
- Haute rigidité

Application

En application intérieure :

- Ouvrages de cloisons et contre-cloisons pour locaux très humides classés EB+c et EC : salles de bains avec jets hydromassant, sanitaires collectifs, cuisines et laveries collectives, piscines et balnéothérapies
- Ouvrages de plafonds pour locaux très humides classés EB+c : cuisines et douches collectives

En application extérieure :

- Plafonds extérieurs abrités, porches et balcons localisés à plus de 20 km du littoral

Articles

Nom article	Longueur	Poids	Poids au ML
Fourrure PRÉGYMÉTAL WAB S47-17/6,2 L 5,25m	525 cm	2.325 kg	0.446 kg/m
Fourrure PRÉGYMÉTAL WAB S47-17/6,2 L 3,00m	300 cm	1.329 kg	0.446 kg/m

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.