

## FOURRURE PRÉGYMÉTAL

### Description

La fourrure PRÉGYMÉTAL est utilisée lors de la réalisation de contre-cloisons et de plafonds.

C'est un profilé métallique en forme de U.

La fourrure S47 sera adaptée pour les plaques à bords amincis.

La fourrure S55 sera adaptée pour les plaques à bords droits.

### + produit

- Produit standard

### Caractéristiques

- Réaction au feu : A1
- Galvanisation : Z140

Nom article	Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Certification		Inertie Verticale	Poids/mètre linéaire (kg)
			NF	CE		
S47-17/6	0.60	17,2 x 47 x 17,20	Oui	Oui	1.68	0.429
S55-18/6		18,6 x 55 x 18,60	Non			0.495

### Application

Réalisation de contre-cloisons et de plafonds.

**Conseil Pro**
**0 825 000 013** Service 0,09 € / min + prix appel

[conseilpro@siniat.com](mailto:conseilpro@siniat.com)

 Consultez notre site [siniat.fr](http://siniat.fr)

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

image non contractuelle