

Fourrure PRÉGYMÉTAL S47 47-17/6

Fourrures



Données techniques

Couleur	Gris
Réaction au feu	A1, incombustible
Traitement de la surface	Z 140

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	1.22 kg CO ₂ e/ml
----------------------------	------------------------------

Description

Fourrure PRÉGYMÉTAL, profilé métallique en forme de U, galvanisation Z140. Idéale pour la réalisation de contre cloisons et plafonds. La fourrure S47 est adaptée aux plaques à bords amincis. La fourrure PRÉGYMÉTAL S47 est de largeur 47 mm, avec des ailes de 17 mm et une épaisseur de 0,6 mm.

Bénéfices

- Adapté à la gamme de suspentes et appuis Siniat pour fourrure PRÉGYMÉTAL S47
- Revêtement anticorrosion
- Haute rigidité
- Facilité de mise en œuvre

Application

Réalisation de contre-cloisons et de plafonds en neuf ou rénovation dans :

- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (séjour, chambre, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffé)
- Locaux humides intérieur classés EB+P (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)

Articles

Nom article	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids	Poids au ML
Fourrure PRÉGYMÉTAL S47/6 L 2,70m	270 cm	-	-	1.157 kg	0.429 kg/m
Fourrure PRÉGYMÉTAL S47/6 L 3.00m	300 cm	-	-	1.286 kg	0.429 kg/m
FOURRURE S47/6 L 5,25M PALx48paq	525 cm	4.7 cm	0.6 mm	1080.097 kg	0.429 kg/m
Fourrure PRÉGYMÉTAL S47/6 L 5,30m	530 cm	-	-	2.272 kg	0.429 kg/m

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.