

PRÉGYFAYLITE Std BA50

Cloisons alvéolaires



Description

Panneau alvéolaire préfabriqué d'épaisseur 50 mm composé d'un réseau cartonné en nid d'abeille collé entre 2 plaques de plâtre PRÉGYPLAC Std BA10. Destiné à la réalisation de cloisons de distribution en neuf ou rénovation. Résistance au feu CF 1/4 h. Apte à recevoir tout type de finition et d'accrochage.

Bénéfices

- Faible encombrement
- Facile à poser et économique
- Peut également servir à la réalisation de placards, penderies..

Application

- Hauteur maxi entre sol fini et plafond = 2,6 m
- Tous types de logements et locaux divers
- Neuf ou rénovation

Données techniques

Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	0.3 m².K/W
Certifications	A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	4.84 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	--

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYFAYLITE STD BA50 120*270X24	Bords amincis	270 cm	120 cm	50 mm	1150.85 kg
PRÉGYFAYLITE STD BA50 120*260X24	Bords amincis	260 cm	120 cm	50 mm	1108.1 kg
PRÉGYFAYLITE STD BA50 120*250X24	Bords amincis	250 cm	120 cm	50 mm	1212.96 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.