

PRÉGYFAYLITE Hydro BA50

Cloisons alvéolaires



Description

Panneau alvéolaire préfabriqué d'épaisseur 50 mm composé d'un réseau cartonné en nid d'abeille collé entre 2 plaques de plâtre résistantes à l'humidité PRÉGYDRO BA10.

Spécialement conçu pour combattre la pénétration d'eau ou d'humidité. Destiné à la réalisation de cloisons de distribution en neuf ou rénovation. Résistance au feu CF 1/4 h. Apte à recevoir tout type de finition et d'accrochage.

Bénéfices

- Plaques NF-H1 : haute résistance à l'humidité
- Faible encombrement
- Facile à poser et économique
- Peut également servir à la réalisation de placards, penderies..

Application

- Hauteur maxi entre sol fini et plafond = 2,6 m
- Tous types de logements et locaux divers : spécial salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation

Données techniques

Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	0.3 m².K/W
Certifications	A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	4.84 kg CO ₂ e/m²
----------------------------	------------------------------

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYFAYLITE HYDRO BA50 120*260X24	Bords amincis	260 cm	120 cm	50 mm	1454.17 kg
PRÉGYFAYLITE HYDRO BA50 120*250X24	Bords amincis	250 cm	120 cm	50 mm	1398.231 kg
PRÉGYFAYLITE HYDRO BA50 120*270X24	Bords amincis	270 cm	120 cm	50 mm	1510.1 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.