



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



UNIMAT SOL SUPRADAL MI

Description

Solution destinée à l'isolation sous dallage de terre-plein des maisons individuelles.

Panneau de polystyrène expansé haute densité, de conductivité thermique 36 mW/m.K. Certifié ACERMI.

Épaisseurs de 20 mm à 300 mm.

Gamme de résistances thermiques de 0,55 m².K/W à 8,30 m².K/W.

+ produit

- Idéal pour l'isolation sous dallage des maisons individuelles (Conforme aux exigences de la partie 3 du DTU 13.3)
- Un grand format pour un meilleur rendement

Caractéristiques

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Résistance Thermique (m ² .K/W)	Conductivité Thermique (mW/m.K)	Conditionnement	
					m ² /colis	m ³ /colis
40	2500	1200	1.10	36	45	1,80
50			1.35		36	
62			1.70		27	
70			1.90		24	1,68
80			2.20		21	
90			2.50		18	1,62
100			2.75		15	1,80
120			3.30			
150			4.15			
200			5.55			
240			6.65			
300			8.30		6	1,44

- Réaction au feu : NPD
- Perméabilité à la vapeur : MU(30-70)
- Tolérance d'épaisseur : T(2)

Application

• Sous dallage de terre-plein des maisons individuelles jusqu'à 300 mm, soit R = 8,30 m².K/W

Autre application possible :

• Sols sous chape flottante jusqu'à 120 mm, soit R = 3,30 m².K/W

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

image non contractuelle