

Rail PRÉGYMÉTAL 84-30/5.4

Rails



Description

Rail PRÉGYMÉTAL, profilé métallique en forme de U, galvanisation Z275. Idéal pour les cloisons et plafonds. Le rail PRÉGYMÉTAL est de largeur 84 mm, avec des ailes de 30 mm et une épaisseur 0,54 mm.

Bénéfices

- Revêtement anticorrosion
- Haute rigidité
- Facilité de montage

Application

Réalisation de cloisons, contre-cloisons et de plafonds en neuf ou rénovation dans :

- Locaux intérieurs classés EA : locaux secs (chambre, séjour, bureau, couloir de circulation)
- Locaux intérieurs classés EB : locaux moyennement humides (cuisine, WC, cellier chauffé)
- Locaux intérieur classés EB+P : locaux humides à usages privés. (salle de bain avec douche ou baignoire, cellier non chauffé, garage)
- Locaux intérieur classés EB+C : locaux humides à usage collectif (salle de bain avec jet hydromassant, douche individuelle à usage collectives, vestiaires collectifs, laverie collective)
- Locaux intérieur classés EC : locaux très humides à ambiance non-agressive hors plafonds (piscine privée couverte, douches collectives, centre aquatique, cuisine collective).

Données techniques

Couleur	Gris
Réaction au feu	A1, incombustible
Traitement de la surface	Z 275

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	1.6 kg CO ₂ e/ml
----------------------------	-----------------------------

Articles

Nom article	Longueur	Poids	Poids au ML
Rail PRÉGYMÉTAL 84-30/5,4 L 3,00m	300 cm	1.742 kg	0.581 kg/m

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.