


VIS TF 212 ULTRA

La Vis PRÉGY TF 212 Ultra est utilisée pour la fixation de plaques de plâtre sur ossature bois (sauf longueur 25mm) ou métal.

BÉNÉFICE PRODUIT

- Standard



APPLICATION

- Cloisons, contre-cloisons, plafonds et doublages
- Epaisseur de l'ossature inférieure ou égale à 0,75mm

PRODUITS

	Type de tête	Supports compatibles	Supports compatibles
Vis TF 212 x 35 mm Ultra	Trompette Ø 8mm	Ossature métallique d'épaisseur 0,75 à 2,25mm	Ossature métallique d'épaisseur 0,75 à 2,25mm
Vis TF 212 x 55 mm Ultra	Trompette Ø 8mm	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois
Vis TF 212 x 70 mm Ultra	Trompette Ø 8mm	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois
Vis TF 212 x 90 mm Ultra	Trompette Ø 8mm	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois
Vis TF 212 x 110 mm Ultra	Trompette Ø 8mm	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois
Vis TF 212 x 130 mm Ultra	Trompette Ø 8mm	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois
Vis TF 212 x 25 mm Ultra	Trompette Ø 8mm	Bois	Bois
Vis TF 212 x 45 mm Ultra	Trompette Ø 8mm	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois	Ossature métallique d'épaisseur <= 0,75mm ou Bois