

PRÉGYPLAC Std BA18

Plaques Standard



Description

Solution de parois verticales haute dureté avec des exigences incendie et/ou acoustique.

PRÉGYPLAC Std BA18 est composée d'un cœur en plâtre haute densité compris entre 2 parements cartonnés.

- Epaisseurs : 18 mm
- Largeurs : 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Existe en largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu ou acoustique

Application

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales ou horizontales devant répondre à des exigences acoustiques, incendie et/ou de résistance aux chocs élevées * Neuf ou rénovation * Tous types d'ERP

Données techniques

Couleur	Jaune
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	I
Résistance thermique	0.07 m².K/W
Certifications	NF,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	4.41 kg CO ₂ e/m²
----------------------------	------------------------------

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYPLAC Std BA18 Ia 120cm L 280cm	Bords amincis	280 cm	120 cm	18 mm	1795.584 kg
PRÉGYPLAC Std BA18 Ia 120cm L 250cm	Bords amincis	250 cm	120 cm	18 mm	1603.2 kg
PRÉGYPLAC Std BA18 Ia 120cm L 300cm	Bords amincis	300 cm	120 cm	18 mm	1923.84 kg
PRÉGYPLAC Std BA18 Ia 120cm L 260cm	Bords amincis	260 cm	120 cm	18 mm	1667.328 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.