

PRÉGYDUR Std BA13

Plaques Résistance aux chocs



Description

Solution de cloison ou contre-cloison pour locaux avec des exigences de résistance aux chocs.

PRÉGYDUR BA13 est composée d'un cœur en plâtre, haute densité, compris entre deux parements cartonnés.

- Épaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Une couleur de papier jaune pour permettre un repérage rapide sur chantier

Application

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales particulièrement exposées aux chocs
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP, notamment en circulation

Données techniques

Couleur	Jaune
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	I
Résistance thermique	0.05 m².K/W
Certifications	NF,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	3.12 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	--

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYDUR Std BA13 Ia 120cm L 250cm	Bords amincis	250 cm	120 cm	12.5 mm	1123.2 kg
PRÉGYDUR Std BA13 Ia 120cm L 300cm	Bords amincis	300 cm	120 cm	12.5 mm	1347.84 kg
PRÉGYDUR Std BA13 Ia 120cm L 280cm	Bords amincis	280 cm	120 cm	12.5 mm	1257.984 kg
PRÉGYDUR Std BA13 Ia 120cm L 260cm	Bords amincis	260 cm	120 cm	12.5 mm	1168.128 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.