

# Algimouss — PRO —

NETTOYANT POUDRE À DILUER

## ALGICIMENT

Nettoyant haute performance contre les laitances de ciment

TERRASSES ET DALLAGES



Photo non contractuelle.




Efficace contre les traces de ciment les plus résistantes



Facile et rapide à appliquer  
Efficace en 15 minutes



Respecte l'environnement  
Sans acide chlorhydrique



CONSOMMATION

500g de poudre diluée =  
jusqu'à 50 m<sup>2</sup> nettoyés

CONDITIONNEMENT

GENCOD

Pot de 500g

3490260930013

### PROPRIÉTÉS

- Poudre à diluer permettant l'élimination des résidus de ciment, de la chaux et du calcaire sur les carrelages.
- S'utilise également pour le nettoyage des pierres et des dalles après sciage.
- Détartre les supports (chaudières, etc.).
- Action rapide.
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique.

### SUPPORTS

Tous types de dallages et carrelages en briques, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants, céramique, etc.

### RECOMMANDATIONS

- **Ne jamais appliquer sur les marbres, comblanchiens, métaux, peintures, et le verre.**
- Pour les carreaux en ciment et les pierres calcaires, diluer davantage le produit et faire un essai préalable.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Protéger la végétation environnante.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

1. Dissoudre la poudre dans l'eau tiède à raison de 100 g par litre.
2. Verser la solution directement sur le sol et l'étendre à l'aide d'une brosse ou d'une éponge.
3. Laisser agir jusqu'à l'effervescence, rincer et renouveler le nettoyage si nécessaire.
4. Pour les amas de ciment, étendre directement la poudre, mouiller légèrement et laisser agir.
5. Passer ensuite une éponge humide sur les zones d'application.
6. **Terminer toujours par un rinçage.**
7. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

### PRODUITS ASSOCIÉS



ALGFOB+

ALGFOB+ EFFET MOUILLÉ

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

**Fiche de données de sécurité**

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. 02 41 62 60 75 - contact@algimouss.com  
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT