

Date: 03/12/08

Annule et remplace la fiche du : création


Produit: SOPRAN'O 1
Version: UTE F/B

Famille mkt: 1ELSO

Référence : M12626

Indice 41	Coloris <i>blanc</i>	Code EAN 35 885 602 <i>96.110.</i>	Indice	Coloris	Code EAN
--------------	-------------------------	---------------------------------------	--------	---------	----------

 **8 WATT** **G5**



Dimensions = (L x l x H) = 500 x 180 x 650 mm

Description:

- Armoire de bains avec un coffre en bois, équipée d'une porte miroir.
- Articulation et fermeture de la porte par charnières métalliques à ressort diamètre 26mm. 2 tampons amortisseurs de fermeture sur la porte.
- Corps réalisé en panneau particules mélaminé *blanc* d'épaisseur 16 mm.
- Porte miroir : miroir épaisseur 3mm collé sur une contre-porte en panneau de particules mélamine effet *blanc* épaisseur 12mm. Fenêtre diffusante située en haut du miroir, permettant le passage de la lumière.
- 2 étagères en verre trempé épaisseur 5mm, avec 3 positions de réglage chacune.
- Eclairage obtenu par 1 tube fluorescent type T5 /8W à culot G5, muni d'un diffuseur en acrylique opalin. Alimentation du tube fluorescent par ballast électronique incorporé.
- Interrupteur à bascule à l'intérieur de l'armoire. *Eclairage fixe.*
- Une prise de courant type « NF USE » 2P+T 10/16A située en haut du compartiment central, protégée par clapet de fermeture chromé.

Volume utile: 35 litres

Installation: 4 vis + 4 chevilles non fournies, plaquettes murales fournies. Boitiers de suspension réglables.

Accessoirisation : 2 étagères verre trempé. Eclairage . Connexion au réseau par câble fourni. Boitier de connexion non fourni.

Marque: ALLIBERT sur le produit, l'emballage et la notice

Caractéristiques et équipements électriques

Prise(s) de courant	1 prise 10/16A 250V, 2 pôles plus terre type « NF USE », avec éclipses de protection enfants.	Source lumineuse	1 tube fluorescent T5/8W avec alimentation incorporée. Lampe fournie.	
Interrupteur(s)	1 inter à bascule	Élément diffusant	Diffuseur en acrylique	
Classe	IP	Zone d'installation	Marque de qualité ou Organisme	N° d'agrément
2	23	3	LCIE en cours	

Matières constitutives: Corps, contre-portes en PPSM 12 et 16 mm. Portes : Miroir 3mm + PPSM 12mm. Charnières acier. Diffuseur en acrylique. Etagères verre trempé épaisseur 5mm.

Poids unitaire net: (Kg) 12,54 Kg
Notice: de montage, d'utilisation et d'entretien
Garantie (an): 2 ans

EMBALLAGE	Individuel	Regroupement	Palettisation
Nature:	Caisse carton imprimée 2 couleurs + affichette A4		Palette 1200 x 800
Nombre de produits:	1		produits
Nb produits/lit :	1		produits
Dimensions: L* l *H	585 x 260 x 760 mm		1200 x 800 x
Volume: (dm3)	115,60 dm3		m3
Poids: (Kg)	14,13 Kg		~ Kg

Éléments de déclaration Ecotaxe :

Poids carton = 1,660 Kg

Poids P.S.E. = 150 gr

Poids P.ET. = 2 Gr