

Enrouleur électrique Silver S 25m de câble H07RN-F 3G1,5 avec 4 prises à clapet (IP44, Cablepilot, câble rouge), Fabrication Française



- Enrouleur électrique Silver S 25m H07RN-F 3G1,5 avec un disjoncteur thermique et un voyant de présence de tension LED lumineux
- Poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® pour un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et d'un bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble
- Puissance maxi : Câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W
- Flasques en acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé
- Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Silver S 25m de câble avec 4 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~ et 1 fiche 2P+T 16A/230V~



Description

L'enrouleur électrique Silver S de 25m est équipé de flasques en acier galvanisé et d'un moyeu en matière isolante renforcé. La poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® permet un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et un bouton tournant pour faciliter l'enroulement du câble. Son câble de couleur rouge le rend visible pour une utilisation en toute sécurité. Il est doté de 4 prises à clapet pour une meilleure protection en extérieur. Le voyant LED lumineux permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
- Longueur du câble : 25m
- Qualité du câble : H07RN-F 3G1,5
- Diamètre du tambour : 240mm
- Indice de protection : IP44
- Avec un voyant de présence de tension LED lumineux
- Couleur de câble : rouge
- Fabrication Française
- Garantie 3 ans
- Avec disjoncteur thermique

Caractéristiques techniques

- **Type de câble:** H07RN-F 3G1,5
- **Longueur de câble:** 25 m
- **Qualité du câble:** Néoprène
- **Puissance câble enroulé 230V~:** 1000 W
- **Puissance câble déroulé 230V~:** 3500 W
- **Avec CABLEPILOT:** ✓
- **Avec poignée de transport:** ✓
- **Utilisation:** Extérieur
- **Matériau du boîtier:** Tôle d'acier
- **Avec trous de rangement pour la fiche:** ✓
- **Nombre de prises de courant:** 4
- **Indice de protection (IP):** IP44
- **Utilisation:** Extérieur
- **Hauteur:** 33,50 cm
- **Longueur:** 26 cm
- **Poids:** 5,16 kg
- **Largeur:** 19,50 cm
- **Diamètre du tambour:** 240 mm