

Enrouleur de câble Silver-25 / Enrouleur 4 prises de courant avec clapets (en extérieur, flasques en acier, voyant de présence de tension, disjoncteur, 25m H07RN-F 3G2,5, IP44) Fabriqué en France



- Enrouleur électrique compact doté de 4 prises de courant électrique avec clapets bleus à fermeture automatique, disjoncteur thermique et un voyant de présence de tension LED - Fabriqué en France
- Enrouleur de câble conçu pour une utilisation en extérieur, équipé de 25m de câble H07RN-F 3G2,5 - puissance maxi : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W
- Enrouleur compact avec indice de protection IP44 - protégé contre la pénétration de corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau - clip de fixation du câble et frein de tambour
- Dérouleur de câble muni d'une poignée de transport cablepilot (conçu pour gaucher et droitier) avec un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile
- Dévidoir électrique résistant aux chocs grâce au support et aux flasques en acier galvanisé, au moyeu en matière isolante renforcé et bouton tournant pour un enroulement facile du câble



Longueur de câble



Description

L'enrouleur de câble Silver-25 en 25m dispose d'un support et de flasques en acier galvanisé adaptés à une utilisation en extérieur. De plus, cet enrouleur est doté d'une poignée de transport innovante cablepilot pour un guidage parfait du câble qui bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile et adapté aux gauchers comme aux droitiers (trous de rangement de la fiche prévus). Ce dérouleur de câble électrique est équipé de 40m de câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et d'un voyant de présence de tension LED qui permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées de nos enrouleurs fabriqués en France :

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique
- 25m de câble noir H07RN-F 3G2,5 résistant aux hydrocarbures
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W et câble déroulé 3500W
- Poignée de transport cablepilot pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile et adapté aux gauchers comme aux droitiers
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble
- Clip de fixation du câble pour éviter le déroulement durant le transport
- Frein de tambour pour bloquer le câble
- Voyant de présence de tension LED qui indique immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite les déplacements inutiles
- Disjoncteur thermique

Caractéristiques techniques

- **Type de câble:** H07RN-F 3G2,5
- **Longueur de câble:** 25 m
- **Qualité du câble:** Néoprène
- **Puissance câble enroulé 230V~:** 1000 W
- **Puissance câble déroulé 230V~:** 3500 W
- **Avec CABLEPILOT:** ✓
- **Avec poignée de transport:** ✓
- **Utilisation:** Extérieur
- **Matériau du boîtier:** Tôle d'acier
- **Avec trous de rangement pour la fiche:** ✓
- **Nombre de prises de courant:** 4
- **Indice de protection (IP):** IP44
- **Utilisation:** Extérieur
- **Hauteur:** 36,50 cm
- **Longueur:** 29 cm
- **Poids:** 6,95 kg
- **Largeur:** 19,50 cm
- **Diamètre du tambour:** 290 mm