

## TUBE

multicouche tube nu en couronne Ø20 longueur 10 m

### Caractéristiques produit

tube nu en couronne

Ø20 longueur 10 m

### Application

Le tube multicouche (polyéthylène/aluminium/polyéthylène) offre à lui seul tous les avantages du cuivre et du PER, mais sans leurs inconvénients respectifs : limite les bruits, faible dilatation, solidité, longévité supérieure à 50 ans, étanche à l'oxygène. Installation simple et rapide pour le sanitaire et le chauffage en apparent. Interdit pour le gaz. Outillage : pince coupe tube, ébavureur calibre, ressort de cintrage. Tube nu en couronne pour une pose apparente et sous plancher chauffant. Peut être peint avec peinture PVC. S'adresse aux installations neuves et de rénovation, sanitaires et de chauffage. C'est le tube idéal pour les installations hydrocâblées.



**QB**  
QUALITÉ POUR  
LE BÂTIMENT  
RACCORD  
+ TUBE

### Pourquoi le multicouche

Facile à poser, cintrable à la main avec un simple ressort de cintrage, le multicouche s'adresse au neuf et à la rénovation, aux installations sanitaires et de chauffage. Le multicouche présente tous les avantages du PER et du cuivre réunis.

POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ  
COUCHE ADHÉSIVE  
COUCHE ALUMINIUM  
COUCHE ADHÉSIVE  
POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ

 SANITAIRE	 CHAUFFAGE	 SOLIDITÉ LONGÉVITÉ	 INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE	 ÉTANCHE À L'OXYGÈNE	 FAIBLE DILATATION
 SE CINTRÉ À LA MAIN	 LIMITE LES BRUITS	 PEUT ÊTRE PEINT	 RÉSISTE AUX UV	 POSE ENCASTRÉE OU APPARENTE	

### Données commerciales

- Présentation : vrac étiqueté / 1 pièce
- Référence : N3820-10



UNE MARQUE  
TOUTES LES QUALITÉS

