

# Algimouss PRO

NETTOYANT DÉGRAISSANT PRÊT À L'EMPLOI

## ALGINET BOIS COMPOSITE

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

BOIS COMPOSITE



Photo non contractuelle.



Efficace contre les noircissements et les verdissures



Facile et rapide à appliquer  
Efficace en 15 minutes



Respecte l'environnement  
Sans chlore



### CONSOMMATION

1 litre = environ 10 m<sup>2</sup> nettoyés

### PROPRIÉTÉS

- Nettoie facilement et rapidement tous types de salissures (graisses, taches, verdissures, pollution...).
- Action rapide et résultat optimal.
- Ne contient aucun produit chloré.
- N'attaque ni les plastiques, ni les liners de piscine, ni la pierre.

### SUPPORTS

Toutes les surfaces en bois composite : bardages, terrasses, etc.

### RECOMMANDATIONS

- Toujours procéder à un essai au préalable.**
- Conditions d'application : entre 5° et 35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- Protéger la végétation environnante, ainsi que les surfaces qui n'ont pas à être nettoyées, telles que peintures, marbres, pierres calcaires, métaux, verre, etc.
- Sur des surfaces verticales, il est conseillé de travailler de bas en haut.
- Toujours finir l'application au niveau d'une lame complète ou d'un bord.
- En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

- Dépoussiérer le support par un simple brossage ou au jet d'eau, afin d'éliminer les salissures non adhérentes.
- Appliquer le **produit pur** sur la totalité de la partie à nettoyer avec un pulvérisateur, un pinceau ou un rouleau. Pour de grandes surfaces, travailler par petites zones.
- Laisser agir 5 à 15 minutes selon la nature des taches.
- Frotter avec une brosse synthétique pour parfaire le nettoyage.
- Rincer ensuite à grande eau au jet ou au nettoyeur haute pression (50 bars maximum).
- Une deuxième application peut s'avérer nécessaire suivant l'état du support.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 1L	349026 <b>0560012</b>
Bidon de 5L	349026 <b>0560029</b>

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

#### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

**Algimouss**

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. 02 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT