

Rubson Maison Saine Stop Fuite

Pâte à reboucher, mastic constitué d'une résine époxydique ainsi que d'un durcisseur.

DESTINATIONS

Nouvelle formule : pâte + solide, + facile à appliquer et à réajuster si besoin

- Convient pour tous les matériaux rigides* (métal, plastiques, céramique, verre, bois ...)
- Peut être appliquée sous l'eau même en immersion totale
- Résiste à l'eau, aux solvants, graisse, hydrocarbures, aux températures extrêmes (de -30°C à +120°C)
- Beige après séchage
- Se peint, se ponce, se lisse et se perce après 15 minutes de séchage
- Tube hermétique : longue conservation garantie

*sauf polyéthylène, polypropylène, PTFE

MISE EN ŒUVRE

- les surfaces à réparer doivent être propres et dégraissées
- porter des gants appropriés
- retirer le papier adhésif métallique qui est à l'extrémité de la pâte
- couper le morceau à utiliser, puis retirer le film plastique protecteur
- écraser et malaxer la pâte jusqu'à obtenir un mélange homogène et une couleur uniforme
- appliquer sur la surface à reboucher en appuyant fortement.
- après le séchage définitif, Rubson Stop Fuite peut être peint, percé ou poncé
- Exemples de supports : radiateurs, gouttières, tuyauteries, réservoirs.
- Temps de malaxage disponible avant durcissement : 10 min
- Durcissement complet : 30 min (suivant conditions de 50% d'humidité à 23°C).
- Durcissement en immersion : 1h50 à 2h
- Résistance mécanique maximale après 24h

CONDITIONNEMENT

Tube 64g

CONSERVATION

Pour une longue conservation du produit, repositionner le papier adhésif métallique à l'extrémité de la pâte ainsi que le film plastique protecteur. Bien remettre la pâte dans son tube hermétique

CARACTERISTIQUES

Couleur	blanc
Consistance	
Consommation	En fonction de l'objet à réparer. 1 cm ² de pâte pour une résistance à l'arrachement de 50kg sur du métal
Temps séchage	Temps de malaxage disponible avant durcissement : 10 min Durcissement complet : 30 min (suivant conditions de 50% d'humidité à 23°C). Durcissement en immersion : 1h50 à 2h Résistance mécanique maximale après 24h
Nettoyage des outils	
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Stoppe les fuites et les colmate.
- Haute résistance à la chaleur, à l'immersion et à la pression (après séchage).
- Peut se lisser, se poncer, se peindre

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de la portée des enfants.

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>**



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME MAISON SAINÉ

Super Pistolet Mastic Pliable	Pistolet extrudeur pour cartouches de mastic
Anti-Moisissures	Elimine toutes les moisissures, retarde leur réapparition
Cutter & Lisseur	Ouverture facile de la cartouche, finition parfaite du joint
Bande de démoulage	Moule sur mesure le joint d'isolation
Rénov'Joint (rouleau)	Protège ou renforce un joint d'étanchéité jauni
Rénov'Eclats	Réparation des éclats et rayures
Joint prêt à poser	Joint préformé prêt à l'emploi
Enlève Joints silicone	Elimine facilement les anciens joints
Stop Bavures	Adhésif anti-traces
Rénov'Joints de carrelage	Blanchit les joints de carrelage
Enlève Joints (outil)	Elimination facile du joint grâce à la pointe et à la raclette

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87