

Rubson Maison Saine

RénoV'Eclats

Rénovateur liquide blanc en flacon de 10 ml avec pinceau

DESTINATIONS

- Rubson RénoV'éclats est adapté pour réparer les petits éclats, fêlures, éraflures ou défauts des baignoires, lavabos, appareils électroménagers de couleur blanche, radiateurs...
- Rubson RénoV'éclats permet une réparation rapide et facile des éclats.
- Il peut s'appliquer sur l'acier, le fer de fonte, les surfaces céramiques, l'émail, le bois, les surfaces émaillées et les matériaux synthétiques.

MISE EN ŒUVRE

- Retirer les taches de rouille et les saletés avec une brosse métallique.
- Nettoyer la zone endommagée avec de l'acétone non gras ou un diluant.
- Avant utilisation, remuer vigoureusement le flacon Rubson RénoV'Eclats pendant 2 minutes. Maintenir la brosse à la verticale après ouverture.
- Appliquer une ou plusieurs couches, suivant la gravité de l'éclat.
- Le produit sera sec au toucher 1h après l'application.
- Eviter le contact avec l'eau pendant 24 h.

CONDITIONNEMENT

Flacon de 10ml.

CONSERVATION

CARACTERISTIQUES

Couleur	blanc
Consistance	
Consommation	30 éclats mineurs
Temps séchage	
Nettoyage des outils	
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Réparation des éclats et rayures
- Résiste aux détergents
- Un flacon peut réparer au moins 30 éclats mineurs.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
- gerçures de la peau. Conserver sous clé et hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion,
- consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Assurez-vous que votre pièce est bien ventilée.
- Lors de l'entretien de la surface, ne pas utiliser de nettoyeurs concentrés ou abrasifs, ni d'agents contenant de l'alcool ou des solvants organiques.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et

fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME MAISON SAIN

Super Pistolet Mastic Pliable	Pistolet extrudeur pour cartouches de mastic
Anti-Moisissures	Elimine toutes les moisissures, retarde leur réapparition
Cutter & Lisseur	Ouverture facile de la cartouche, finition parfaite du joint
Bande de démoulage	Moule sur mesure le joint d'isolation
Rénov'Joint (rouleau)	Protège ou renforce un joint d'étanchéité jauni
Stop Fuite	Pâte à reboucher
Joint prêt à poser	Joint préformé prêt à l'emploi
Enlève Joints silicone	Elimine facilement les anciens joints
Stop Bavures	Adhésif anti-traces
Rénov'Joints de carrelage	Blanchit les joints de carrelage
Enlève Joints (outil)	Elimination facile du joint grâce à la pointe et à la raclette

Mise à jour de la fiche technique : août 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

RUBSON