

Algimouss PRO

NETTOYANT SURPUISSANT, FORMULATION BI-COMPOSANT

ALGINET FLASH

Nettoie les salissures tenaces et redonne un aspect propre.

MURS ET FAÇADES



Photo non contractuelle.



Efficace contre les verdissures et les traces de pollution



Facile et rapide à appliquer
Efficace en 60 minutes



Formule environnementale
Sans chlore



AVANT



APRÈS



CONSOMMATION

1 litre de mélange = jusqu'à 6 m² nettoyés

CONDITIONNEMENT

Bidon de 10L

GENCOD

3490260970019

PROPRIÉTÉS

- Nettoie efficacement les micro-organismes et traces de pollution. Ce produit est conseillé en première application sur les supports sales avant tout traitement.
- Produit bi-composant.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure du matériau.
- Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant.
- Utilisable par temps de pluie.

SUPPORTS

Tous matériaux de murs et façades : pierres naturelles ou reconstituées, briques, crépis, enduits, béton, ciment, RPE, etc.

RECOMMANDATIONS

- Conditions d'application : entre 5° et 30°C.
- Protéger les matériaux sensibles aux alcalins (métaux, peintures...) et la végétation environnante.
- Sur supports difficiles, le résultat définitif est visible après 15 jours.
- Sur certains supports, une deuxième application peut s'avérer nécessaire.
- Ne pas coucher le bidon.
- Conformément au DTU en vigueur, en cas de contamination, appliquer un traitement avant remise en peinture.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

- Incorporer l'activateur à la base détergente puis bien agiter le produit avant emploi (à utiliser immédiatement).
- Humidifier le support avant l'application.
- Appliquer le mélange à l'aide d'un pulvérisateur.
- Laisser agir 45 à 60 minutes selon l'encrassement.
- Rincer au nettoyeur haute pression (pression adaptée).
- Nettoyer les outils à l'eau après l'application.

PRODUITS ASSOCIÉS



ALGIMOUSS

ALGIMIX

ALGI21

ALGI201

ALGI202



ALGFUGE

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com

Algimouss

FABRIQUÉ EN FRANCE

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. 02 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

EQUIPEMENT