

Angle monolithe


EXCLUSIVITE
TERREAL

La solution pour un traitement facile et rapide des angles



Les + PRODUITS

- **Guide d'alignement** des murs
- **Guide de calepinage** des briques sur la hauteur
- **Gain de temps et productivité** sur chantier pour la réalisation des angles et murs
- **Arrête droite** qui facilite le travail d'enduseur
- **Remplace le poteau d'angle support cordeau**
- **Découpe possible sur chantier**



S'ADAPTE SUR TOUTES BRIQUES

Solution pour angles de murs. Des arêtes d'angles impeccables qui facilitent la réalisation des enduits de façades

DOMAINE D'EMPLOI

- > **Réalisation d'angles de murs**
- > **Utilisation en guide lors de la mise en œuvre sur chantier**

Utilisation en zone non sismique.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Référence produit	ANGLE MONOLITHE	
	AM26	AM28
Dimensions (ép. x h x L) en mm	200 x 200 x 2600	200 x 200 x 2800
Section extérieure en mm	200 x 200	
Réservation intérieure en mm (section BA*)	12 x 12	
Charge à l'ELS (t)	12	
Poids unitaire (kg)	72	77
Quantité par palette	5	

* Reprise de charge calculée selon BAEL avec béton B25 armé de 4 HA10.



FOCUS SUR...

Optimisez vos chantiers en associant maçonnerie Néobric[®] et angles monolithes



→ Pour en savoir plus consultez la page 50




S'ADAPTE SUR :
Maçonnerie de 20 cm



+ p.48

Brique traditionnelle



+ p.50

Néobric[®]