

Appuis monolithes isolés

L'élégance de la terre cuite pour vos appuis de fenêtre et de seuil



Les + PRODUITS

- **Mise en œuvre simple et rapide**
- **Produit de grande longueur d'un seul tenant** disponible jusqu'à 248 cm (sans joint d'assemblage)
- **Produit rectifié** à chaque extrémité pour réaliser parfaitement les joints d'assemblage
- **Coupure thermique** intégrée
- **Rejingt et goutte d'eau**
- **Produit résistant au gel** et traitement **anti tâches**

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

	MAÇONNERIE 20 CM		MAÇONNERIE MONOMUR 30 CM	MAÇONNERIE MONOMUR 37,5
Référence Produit	APM25	APM35	APM37	APM37 + PLR44 ⁽¹⁾
Dimension (ép x h) en mm	245 x 100	345 x 100	363 x 150	363 x 150 + 65 x 16
Longueurs courantes (en cm)	De 48 à 248 (de 10 en 10)		De 58 à 248 (de 10 en 10)	De 58 à 248 (de 10 en 10) + 6,5 x 16 x 80
Poids unitaire en kg	De 7,9 à 40,6	De 10,6 à 54,7	De 19,7 à 84,3	De 24,8 à 89,4
Quantité par palette	10 à 12		5	5 + 84
Couleurs	Rouge-orangé, Anthracite, Champagne ⁽²⁾		Rouge-orangé	

(1) PLR44 : planelle à rupture thermique.

(2) Les couleurs anthracite et champagne sont disponibles pour les références APM25 et APM35 uniquement jusqu'en longueur 198 cm.



S'ADAPTE SUR :
Maçonnerie de 20 cm



+ p.48

Brique traditionnelle



Soulignez vos ouvertures (appuis et seuils) grâce aux appuis monolithes

Les appuis monolithes isolés permettent de traiter les appuis et les seuils sur des grandes dimensions sans joints. Ils sont disponibles en 3 coloris: rouge-orangé, champagne, anthracite, pour s'adapter parfaitement à tous les styles d'ouvrages, modernes ou traditionnels.

DOMAINE D'EMPLOI

Pose possible sur tout type de maçonnerie :

- > **Maçonnerie épaisseur 20 cm** (briques ou bloc béton) posée à joint mince ou joint traditionnel
- > **Maçonnerie de type monomur terre cuite** (épaisseur 30 ou 37,5 cm)

PERFORMANCES TECHNIQUES

	PERFORMANCES TERREAL		
	APPUI MONOLITHE 25 OU 35	APPUI MONOLITHE MONOMUR	APPUI MONOLITHE MONOMUR + PLR44
Ponts thermiques	$\Psi^* = 0,10 \text{ W/m.K}$	$\Psi^* = 0,09 \text{ W/m.K}$	$\Psi^* = 0,08 \text{ W/m.K}$

* Ψ : coefficient de déperdition linéique. Valeurs selon les règles Thu.




ASTUCE

Pour le rebouchage de l'alvéole visible, nous préconisons l'utilisation d'un mortier à base de ciment blanc coloré avec oxyde ou mortier d'enduit monocouche prêt à l'emploi de référence :

Couleur de l'appui	Type mortier enduit monocouche prêt à l'emploi
Rouge-orangé	Parex 090 ou Weber 323
Anthracite	Parex G95 ou Weber 660
Champagne	Parex 010 ou Weber 015




Néobric®v3



Calibric® One v2




Calibric® R+



Calibric® Max

Maçonnerie monomur



Monocalibric® 37,5v2