

## Isolation Thermique en Vrac FERMACELL

### Description du produit

L'isolation thermique en vrac FERMACELL est idéale pour l'isolation complète d'espaces creux tels que : poutraisons, toitures, cloisons.

Elle est composée de perlite naturelle, adaptée pour les constructions neuves et les rénovations.



### Domaines d'application

- Planchers dans le neuf et la rénovation
- Toitures, pans de toit
- Cloisons
- Ne convient pas pour l'égalisation d'un plancher

### Avantages

- Incombustible, A1 selon la norme 13501-1
- Très léger
- Ouvert à la diffusion
- Granule sec, pas d'apport d'humidité
- Ecologique, composé de perlite
- Imputrescible, résiste aux rongeurs et insectes

### Caractéristiques Techniques

Consommation par m <sup>2</sup>	10 litres par cm de hauteur
Résistance au feu Selon la norme 13501 -1	A1, incombustible
Diffusion à la vapeur d'eau	$\mu = 2$
Poids	Env. 80 kg/m <sup>3</sup>
Conductibilité thermique	$\lambda 0,050\text{W/mK}$

### Application

- 1- Revêtir les poutres et les caissons avec un voile anti-fluage.
- 2- Epandre l'isolation en vrac entre les poutres.
- 3- Egaliser l'isolation au ras des solives – Ne pas marcher sur l'isolation.
- 4- Recouvrir les surfaces avec un plancher bois ou un panneau prêt à la pose fixé dans les poutres.

### Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	78012
EAN	40 0 7548 00638 5
Quantité unitaire	Sac de 100 l
Quantité / palette	20 sacs



### FERMACELL France

30 rue de l'industrie - 92563 Rueil Malmaison Cedex

Tél. : 01 47 16 92 90 - Fax : 01 47 16 92 91

Email : [info@fermacell.fr](mailto:info@fermacell.fr)

[www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)