

Colle à joints FERMACELL

Description du produit

Colle à joints FERMACELL, à base de polyuréthane, pour le traitement des joints entre plaques fibres-gypse FERMACELL à bords droits et plaques FERMACELL Powerpanel H₂O.

Domaines d'application

Mises en œuvre en cloison, doublage (contre-cloisons) et plafond. Cette colle ne convient pas au remplissage des joints entre plaques déjà mises en œuvres.

Avantages


- Testée et approuvée par l'Eco-Institut de Cologne
- Facile à poser
- Embout applicateur spécifique
- Haute résistance mécanique du joint

Caractéristiques Techniques

| | |
|--|---|
| Consommation | 1 cartouche (310 ml) ≈ 15m ² |
| Température minimale des locaux pour l'application | ≥ 5 °C |
| Température de la colle avant application | ≥ 15 °C |
| Temps de séchage | 18 à 36 h à une température comprise entre 15 °C et 25 °C |
| Stockage | 12 mois, au frais et à l'abri du gel. |
| Couleur | Beige |

Consignes de sécurité

Avant toute utilisation de la colle à joint FERMACELL, merci de consulter la fiche de données de sécurité associée disponible sur : www.fermacell.fr



FERMACELL France

30 rue de l'industrie - 92563 Rueil Malmaison Cedex

Tél. : 01 47 16 92 90 - Fax : 01 47 16 92 91

Email : info@fermacell.fr

www.fermacell.fr



Application

La colle FERMACELL permet, au moyen de l'embout spécifique joint à la cartouche, d'appliquer sur l'axe du chant des plaques un cordon de colle plat.

1. Une première plaque, mise en œuvre sur l'ossature, reçoit sur chant le cordon de colle.
2. Une seconde plaque est ensuite positionnée bord à bord avec la première, de telle sorte qu'elle comprime le cordon de colle, avant d'être fixée mécaniquement dans l'ossature.
 - La largeur d'un joint collé ne doit pas dépasser 1 mm.
 - La colle durcie après environ 18 à 36 heures dans des conditions normales de température (comprise entre +15°C et +25°C).
3. L'excédent de colle durcie est ensuite arasé sur toute la longueur du joint, au moyen du *couteau à colle Fermacell* par exemple.
4. La suite de la mise en œuvre (revêtements) doit respecter les indications de pose usuelles pour les plaques de fibres-gypse Fermacell

Informations produit destinées aux revendeurs

| | Cartouche | Gaine alu |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Réf. Article | 79053 | 79029 |
| EAN | 40 0 7548 00168 7 | 40 0 7548 00204 2 |
| Quantité unitaire | 310 ml | 580 ml |
| Quantité / Carton | 25 | 20 |

