

Porte d'entrée aluminium **DAKOTA**

Contact : Sylvie ou Sandrine
Tél : 03.21.50.54.89
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



Finition : Porte d'entrée en aluminium gris ou blanc thermolaqué avec moulures plate-bande.
Vitrage dépoli retardateur d'effraction avec grille incorporée, relief à l'extérieur, plat à l'intérieur
Dormant aluminium à rupture de pont thermique avec joint périphérique
Ouvrant à rupture de pont thermique avec joint périphérique. Paumelles tridimensionnelles
Panneau aluminium de 28 mm. Ame en mousse polyuréthane injectée
Quincaillerie = poignée inox + barillet 30/70 5clés, comprise avec la porte
Seuil 16 mm en aluminium anodisé à rupture de pont thermique, conforme loi handicap
Ailes de recouvrement de 30 mm à clipser

Sécurité de base : Serrure semi-automatique à 6 points

25110623 PE ALU GRIS DAKOTA GP 2150x900
25110500 PE ALU GRIS DAKOTA DP 2150x900
25110487 PE ALU BLANC DAKOTA GP 2150x900
25110463 PE ALU BLANC DAKOTA DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 15 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	68
Épaisseur dormant en mm	63

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,7 W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

Options et sur mesure :

Délai 15 jours : > Sur mesure MINI/MAXI Hauteur de 2000 à 2250 Largeur de 800 à 1060
> **25110630** PE ALU GRIS DAKOTA GP 2000x900
> **25110517** PE ALU GRIS DAKOTA DP 2000x900
> **25110494** PE ALU BLANC DAKOTA GP 2000x900
> **25110470** PE ALU BLANC DAKOTA DP 2000x900
> Pose rénovation
> Pose de tapées aluminium en 100, 120, 140, 160

Délai 4 à 6 semaines : > Sur mesure avec imposte et/ou fixe vitré

Délai 6 à 8 semaines : > Autres couleurs dans le RAL proposé: 9016/70, 7016 STR, 7035, 9001 STR, 3005 STR, 3004 STR, 9005 STR, 8019 STR, 6005 STR, 6019 STR, NOIR 200, GRIS 900, BLUE 700
> Bicoloration

Codes portes d'entrées avec isolation

Tapées posées à l'atelier. Délai 15 jours

25111422 PE ISO100 DAKOTA BLANC DP 2000X900
25111408 PE ISO100 DAKOTA BLANC DP 2150X900
25111439 PE ISO120 DAKOTA BLANC DP 2000X900
25111415 PE ISO120 DAKOTA BLANC DP 2150X900
25111767 PE ISO140 DAKOTA BLANC DP 2000X900
25111620 PE ISO140 DAKOTA BLANC DP 2150X900
25111644 PE ISO160 DAKOTA BLANC DP 2000X900
25111637 PE ISO160 DAKOTA BLANC DP 2150X900

25111798 PE ISO100 DAKOTA BLANC GP 2000X900
25111651 PE ISO100 DAKOTA BLANC GP 2150X900
25111804 PE ISO120 DAKOTA BLANC GP 2000X900
25111774 PE ISO120 DAKOTA BLANC GP 2150X900
25111675 PE ISO140 DAKOTA BLANC GP 2000X900
25111781 PE ISO140 DAKOTA BLANC GP 2150X900
25111682 PE ISO160 DAKOTA BLANC GP 2000X900
25111668 PE ISO160 DAKOTA BLANC GP 2150X900

25111842 PE ISO100 DAKOTA GRIS DP 2000X900
25111811 PE ISO100 DAKOTA GRIS DP 2150X900
25111705 PE ISO120 DAKOTA GRIS DP 2000X900
25111828 PE ISO120 DAKOTA GRIS DP 2150X900
25111712 PE ISO140 DAKOTA GRIS DP 2000X900
25111699 PE ISO140 DAKOTA GRIS DP 2150X900
25111859 PE ISO160 DAKOTA GRIS DP 2000X900

25111880 PE ISO100 DAKOTA GRIS GP 2000X900
25111866 PE ISO100 DAKOTA GRIS GP 2150X900
25111897 PE ISO120 DAKOTA GRIS GP 2000X900
25111873 PE ISO120 DAKOTA GRIS GP 2150X900
25111743 PE ISO140 DAKOTA GRIS GP 2000X900
25111729 PE ISO140 DAKOTA GRIS GP 2150X900
25111903 PE ISO160 DAKOTA GRIS GP 2000X900

ACCESSOIRES PE ALU GRIS 7016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

24774918	ISO 100
24774925	ISO 120
318551	ISO 140
318552	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24774987	ISO 100
24774994	ISO 120
24775007	ISO 140
24775014	ISO 160

ACCESSOIRES PE ALU BLANC 9016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

24774895	ISO 100
24774901	ISO 120
24774932	ISO 140
24774949	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24774987	ISO 100
24774994	ISO 120
24775007	ISO 140
24775014	ISO 160