

Porte d'entrée aluminium **WYOMING**

Contact : Sylvie ou Sandrine
Tél : 03.21.50.54.89
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



Finition : Porte d'entrée en aluminium gris thermolaqué avec décor inox. 2 faces identiques
Dormant aluminium à rupture de pont thermique avec joint périphérique
Ouvrant à rupture de pont thermique avec joint périphérique. Paumelles tridimensionnelles
Panneau aluminium de 28 mm. Âme en mousse polyuréthane injectée
Quincaillerie = poignée inox + barillet 30/70 5clés, comprise avec la porte
Seuil 16 mm en aluminium anodisé à rupture de pont thermique, conforme loi handicap
Ailes de recouvrement de 30 mm à clipser

Sécurité de base : Serrure semi-automatique à 6 points

25110401 PE ALU GRIS WYOMING GP 2150x900
25110609 PE ALU GRIS WYOMING DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 15 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	68
Épaisseur dormant en mm	63

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,5 W/m ² K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

Options et sur mesure :

Délai 15 jours : > Sur mesure MINI/MAXI Hauteur de 2000 à 2250 Largeur de 800 à 1060
> **25110418** PE ALU GRIS WYOMING GP 2000x900
> **25110616** PE ALU GRIS WYOMING DP 2000x900
> Pose rénovation
> Pose de tapées aluminium en 100, 120, 140, 160

Délai 4 à 6 semaines : > Sur mesure avec imposte et/ou fixe vitré

Délai 6 à 8 semaines : > Autres couleurs dans le RAL proposé: 9016/70, 7016 STR, 7035, 9001 STR, 3005 STR, 3004 STR, 9005 STR, 8019 STR, 6005 STR, 6019 STR, NOIR 200, GRIS 900, BLUE 700
> Bicoloration

Codes portes d'entrées avec isolation

Tapées posées à l'atelier. Délai 15 jours

25110708 PE ISO100 WYOMING GRIS DP 2000X900
25110685 PE ISO100 WYOMING GRIS DP 2150X900
25110975 PE ISO120 WYOMING GRIS DP 2000X900
25110692 PE ISO120 WYOMING GRIS DP 2150X900
25110982 PE ISO140 WYOMING GRIS DP 2000X900
25110951 PE ISO140 WYOMING GRIS DP 2150X900
25110715 PE ISO160 WYOMING GRIS DP 2000X900
25110968 PE ISO160 WYOMING GRIS DP 2150X900

25111019 PE ISO100 WYOMING GRIS GP 2000X900
25110999 PE ISO100 WYOMING GRIS GP 2150X900
25111026 PE ISO120 WYOMING GRIS GP 2000X900
25110722 PE ISO120 WYOMING GRIS GP 2150X900
25110746 PE ISO140 WYOMING GRIS GP 2000X900
25111002 PE ISO140 WYOMING GRIS GP 2150X900
25111033 PE ISO160 WYOMING GRIS GP 2000X900
25110739 PE ISO160 WYOMING GRIS GP 2150X900

ACCESSOIRES PE ALU GRIS 7016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

24774918	ISO 100
24774925	ISO 120
318551	ISO 140
318552	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24774987	ISO 100
24774994	ISO 120
24775007	ISO 140
24775014	ISO 160

