

## Porte d'entrée aluminium **ALINEA**

Contact : Janine ou Agnès  
Tél : 03.21.50.54.87  
Fax : 03.21.50.54.83  
Mail : janine.eurin@gedimat.fr  
Mail : agnes.parsy@gedimat.fr



**Finition** : Face extérieure en aluminium thermolaqué habillée de baguettes grises soulignées par de fines rainures usinées. 22 couleurs au choix  
Face intérieure en aluminium thermolaqué. Rainurée. Couleur blanc 9016 satiné  
Thermolaquage sous label Qualicoat et Qualimarine  
Ouvrant monobloc avec isolant mousse haute densité, véritable barrière thermique et panneau en fibre de bois isolant phonique et 2 joints périphériques  
Dormant aluminium  
Quincaillerie = poignée rosace acier + barillet standard  
Seuil 20 mm à rupture de pont thermique, conforme loi handicap

**Sécurité de base** : Serrure 5 points automatique, 2 crochets, 2 rouleaux

25114638 PE ALU ALINEA GP 2150x900  
25114621 PE ALU ALINEA DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 16 du catalogue menuiserie Gedimat 2017. Porte non stockée sur plateforme

### Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2190x980
Épaisseur ouvrant en mm	68
Épaisseur dormant en mm	74

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,1 W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

### Options et sur mesure

Sur mesure MINI / MAXI (côtes dos de dormant) Hauteur de 1700 à 2250 Largeur de 800 à 1000

Tiercés, imposte, quincaillerie, accessoires

Face intérieure baguettes décorative idem face extérieure

Possibilité, pour les 2 faces, de couleurs au choix dans l'intégralité du nuancier RAL

22 couleurs au choix: blanc 9016 satiné, bleu 2700 texturé, bleu 5003 satiné, bleu canon, gris 7004 satiné, gris anthracite 7016 satiné, noir 2100 texturé, rouge 3004 satiné, vert 6005 satiné, vert 6021 satiné, gris 7039 satiné, blanc 9016 texturé, gris 7030 satiné, brun 390 s, rouille texturé, brun 2650 texturé, gris perle 2800 texturé, gris 2400 texturé, gris 7016 texturé, noir 9005 texturé, gris 2900 texturé, bronze texturé

### **Fournisseur BEL'M**

Contact : Jean-Louis Biton Tél : 02.40.78.57.55 Fax : 02.40.02.18.31 Mail : jlbiton@belm.fr