



## ] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La vis TTPC (vis auto perceuse tête trompette pointe clou) permet la fixation des plaques de plâtre sur l'ossature.

|                                                 |                                            |                 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nom commercial</b>                           | Nom du produit                             | Vis 3.5x45mm    |
| <b>Dimensions du produit</b>                    | Hauteur (en mm)                            | 3,5             |
|                                                 | Largeur (en mm)                            | 8               |
|                                                 | Longueur (en mm)                           | 45              |
|                                                 | Poids (en kg)                              | 0,002           |
| <b>Matière</b>                                  |                                            | Acier phosphaté |
| <b>Consommation</b>                             | Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> ) | 14              |
|                                                 | Consommation moyenne (par ml)              | 4               |
| <b>Info pour l'implantation : tous produits</b> | Emballage unitaire : type                  | boîte           |
|                                                 | Emballage unitaire : hauteur (en cm)       | 9               |
|                                                 | Emballage unitaire : largeur (en cm)       | 13              |
|                                                 | Emballage unitaire : profondeur (en cm)    | 18              |
|                                                 | Emballage unitaire : poids (en kg)         | 2,22            |
|                                                 | Nombre de produits / colis (en pièces)     | 1000            |

## ] AVANTAGES

- Résistante au brouillard salin 48h
- Double phosphatage

## ] DOMAINE D'APPLICATION

Montage des plaques de plâtre

## ] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73181590
- Réglementation : NF EN 14566 TW.CE. 0283 - 03/11  
Selon Directive Européenne 89/106/EEC (CPD)  
Conforme au DTU 25.41

## ] MISE EN ŒUVRE

Visser simplement la plaque de plâtre sur l'ossature.



## ] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00205
- Code barre : 3585501002052
- Conditionnement : Boîte de 1000 pièces.  
8 boîtes par carton / 24 cartons par palette.

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Profilés : La vis permet de fixer la plaque de plâtre sur l'ossature métallique Semin
- Accessoires : La vis permet aussi de fixer certains accessoires Semin