



DESCRIPTION PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La vis TTPC (vis auto perceuse tête trompette pointe clou) permet la fixation des plaques de plâtre sur l'ossature.

Nom commercial	Nom du produit	Vis 4.2x55mm
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	4,2
	Largeur (en mm)	8
	Longueur (en mm)	55
	Poids (en kg)	0,003
Matière		Acier phosphaté
Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	14
	Consommation moyenne (par ml)	4
Info pour l'implantation : tous produits	Emballage unitaire : type	boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	7,5
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	13
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	17
	Emballage unitaire : poids (en kg)	1,82
	Nombre de produits / colis (en pièces)	500

AVANTAGES

- Résistante au brouillard salin 48h
- Double phosphatage

DOMAINE D'APPLICATION

Montage des plaques de plâtre

REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73181590
- Réglementation : NF EN 14566 TW.CE. 0283 - 03/11
Selon Directive Européenne 89/106/EEC (CPD)
Conforme au DTU 25.41

MISE EN ŒUVRE

Visser simplement la plaque de plâtre sur l'ossature.



REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00206
- Code barre : 3585501002069
- Conditionnement : Boîte de 500 pièces.
9 boîtes par carton / 24 cartons par palette.

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Profilés : La vis permet de fixer la plaque de plâtre sur l'ossature métallique Semin
- Accessoires : La vis permet aussi de fixer certains accessoires Semin