



] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Profilé de protection de coin en acier zingué pour plaques de plâtre.

Nom commercial	Nom du produit	PROTEGES ANGLES PERFORES 2.5 ml
----------------	----------------	---------------------------------

Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	20
	Largeur (en mm)	40
	Longueur (en mm)	2500
	Poids (en kg)	0,25

Matière	Aluzinc	
----------------	---------	--

Consommation	Consommation moyenne (par m ²)	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	1

Info pour l'implantation : tous produits

Emballage unitaire : type	Carton
Emballage unitaire : hauteur (en cm)	8
Emballage unitaire : largeur (en cm)	6
Emballage unitaire : poids (en kg)	11,6
Emballage unitaire : profondeur (en cm)	252
Nombre de produits / colis (en pièces)	50

] AVANTAGES

- Accrochage optimal entre l'enduit et les ailes du profilé

] DOMAINE D'APPLICATION

- Conseillé pour la finition des angles formés par des carreaux de plâtre.

] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 76169990
- Réglementation : EN 10215
- Label MDB pour l'emballage

] MISE EN ŒUVRE

Fixer le protège angle perforé avec des vis à ses extrémités puis enduire.

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A00214
- Code barres : 3585501002144
- Conditionnement : Carton de 50 pièces
80 Cartons par palette.

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

• Vis Semin

• Enduits CE 78