

BANDE PHALTEX

Mise à jour : 07/2021



DESCRIPTION

La bande PHALTEX est obtenue par feutrage et séchage des fibres de bois résineux et imprégnée à 10% de bitume sec en cours de fabrication. Elle empêche les fissurations de cloison, et la transmission du bruit.

AVANTAGES

- Empêche les fissuration de la cloison
- Limite la transmission du bruit
- Ne s'effrite pas
- Ne pique pas les mains à la manipulation
- Empêche les remontées d'humidité

APPLICATION

S'applique en milieu sec ou humide.
Pour cloisons en carreaux de plâtre selon DTU 25.31 ; cloisons en briques plâtrières selon DTU 20.1 ; cloisons ossatures bois et planchers bois sur solives bois ou métal.

CONSEIL DE POSE



Positionner la bande phaltext et enduisez-la.

LONGUEUR (ml) 1,2

HAUTEUR (mm) 10

MATIÈRE Phaltext

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 2,3

MASSE VOLUMIQUE (kg/m²) 240

HUMIDITÉ DE STABILISATION (kg/m² max)
0,08 - 0,1 pour un état hygrométrique moyen de 60-65%

VARIATION DIMENSIONNELLE

Inférieur à 0,15% dans le plan de la bande, selon son milieu d'application : fortement humide (85 à 90% HR) ou très sèche (30-35% HR).

COMPRESSIBILITÉ Classe 1

RÉACTION AU FEU Euroclasse E, pass - Efl

EMISSION DE FORMALDÉHYDE

Pas d'émission

RÉGLEMENTATION

EN 13986, EN 622-4, DTU 25.31, DTU 20.1, DTU 51.3

DESIGNATION	RÉFÉRENCE-GENCODE EAN	LARGEUR (mm)	POIDS (kg)
BANDE PHALTEX 6 CM	A00230 • 3585501002304	60	0,18
BANDE PHALTEX 9 CM	A00231 • 3585501002311	90	0,3
BANDE PHALTEX 4.8 CM	A00232 • 3585501002328	48	0,16
BANDE PHALTEX 7 CM	A00233 • 3585501002335	70	0,23

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS :

- MORTIER ADHÉSIF (SI TROU >5 MM)
- CE 78
- BANDE À PAPIER

