


BANDE À JOINT PAPIER

Mise à jour : 05/2023



DESCRIPTION

La bande à joint permet de réaliser les joints des plaques de plâtre.

AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Invisible après finition
- Forte résistance


APPLICATION

Jointolement des joints de plaques de plâtre.

CONSEIL DE POSE



1. Appliquer une couche de colle enduit joint plaque de plâtre sur le raccord des deux plaques de plâtre (Bords amincis ou droit).



2. Appliquer la bande à joint papier sur la colle enduit précédemment appliquée sur la longueur des raccords et serrer avec le couteau à enduire (bien plaquer la bande sur l'enduit).



3. Recouvrir la bande à joint papier de colle enduit joint plaque de plâtre en deux passes (charge et Finition).

LARGEUR (mm) 51

MATIÈRE Papier kraft

CONSOMMATION MOYENNE DE BANDE /m² de plaque de plâtre (/ml) 1,4

CHARGE DE RUPTURE (kg) 15

CHARGE DE RUPTURE HUMIDE (kg) 7

MASSE VOLUMIQUE (g/m²) 142

RÉGLEMENTATION NF EN 13963

DESIGNATION	RÉFÉRENCE-GENCODE EAN	LONGUEUR (mm)	POIDS (kg)
BANDE JOINT 23 ML	A00250 • 3585501002502	23000	0,192
BANDE JOINT 75 ML	A00251 • 3585501002519	75000	0,75
BANDE JOINT 150 ML	A00244 • 3585501002441	150000	1,13

PRODUITS SEMIN ASSOCIÉS :
• ENDUITS CE 78 Poudre, CE 78 Pâte.

