

**] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****Lien entre le plafond et l'ossature.**

Nom commercial	Nom du produit	TIGE FILETÉE
<b>Dimensions du produit</b>	Hauteur (en mm)	6
	Largeur (en mm)	6
	Longueur (en mm)	1000
	Poids (en kg)	0,17
<b>Matière</b>		Acier
<b>Consommation</b>	Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> )	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
<b>Info pour l'implantation : tous produits</b>	Emballage unitaire : type	Botte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	6
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	6
	Emballage unitaire : poids (en kg)	8
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	100
	Nombre de produits / colis (en pièces)	100

**] AVANTAGES**

- Résistance à la rupture : 4 tonnes
- Acier A 37 / Zinguage 5 microns
- Résistance au brouillard salin 72h

**] DOMAINE D'APPLICATION**

- Montage d'un faux plafond en plaque de plâtre ou suspendu.

**] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES**

- Fabriqué selon la norme DIN 975
- Conforme à la norme EN 13964
- Conforme au DTU 25.41
- Revêtement Z 100 selon la norme EN 10346
- Nomenclature douanière : 73181541

**] MISE EN ŒUVRE**

- Cavaliers pivot : On y insère la tige filetée
- Bascules et rosaces : on insère la tige filetée sur la bascule
- Clip de fixation : on insère la tige filetée dans le clip
- Cheville laiton : on y insère la tige filetée
- Manchons de tiges filetées : Permet le raccord de 2 tiges filetées
- Ecrou Ø 6mm : Permet le blocage de la tige filetée
- Pitons femelles : On y insère la tige filetée
- Suspente articulée : à insérer dans le L mobile de la suspenste articulée
- Demi colliers : à insérer dans le demi-collier
- Suspente hourdis système 3 en 1 : à insérer sur la face externe de la suspenste

**] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS**

- Référence produit : A02972
- Code barres : 3585501029721
- Conditionnement : Botte de 100 pièces. 60 bottes par palette.

**CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?**

Voir mise en œuvre ci-dessus.

TIGES FILETEES Ø 6mm - 1ml