



## DESCRIPTION PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Fixation d'une tige filetée pour faux plafond.

<b>Nom commercial</b>	Nom du produit	Piton femelle
<b>Dimensions du produit</b>	Hauteur (en mm)	10
	Largeur (en mm)	10
	Longueur (en mm)	55
	Poids (en kg)	0,013
<b>Matière</b>		Acier zingué
<b>Consommation</b>	Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> )	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
<b>Info pour l'implantation : tous produits</b>	Emballage unitaire : type	Boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	7,8
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	10,8
	Emballage unitaire : poids (en kg)	1,3
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	16,8
	Nombre de produits / colis (en pièces)	100

## AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Solidité du piton

## REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73181541

## REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A02978
- Code barre : 3585501029783
- Conditionnement : Boîte de 100 pièces. 864 boîtes par palette.

## DOMAINE D'APPLICATION

Le piton femelle est utilisé pour la rénovation de plafond.

## MISE EN ŒUVRE

1. Après avoir percé un trou dans le bois, visser le piton femelle, insérer ensuite la tige filetée dans le piton femelle et le cavalier pivot sur la tige filetée.
2. Fixer ensuite la fourrure sur le cavalier pivot.



1.



1.

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Tige filetée : à insérer sur le piton femelle
- Cavalier pivot : à insérer sur la tige filetée