

SUSPENTE HOURDIS LONGUE

Mise à jour : 04/2021



RÉFÉRENCE • GENCODE EAN13
A02982 • 3585501029820

DESCRIPTION

La suspente hourdis longue est une suspente pour hourdis béton. Elle peut être associée directement à une fourrure. Si la création d'un plénum est nécessaire ou s'il y a besoin de récupérer la planéité du plafond, les suspentes courtes et longues peuvent être associées à l'aide de vis TRPF Semin.

LONGUEUR (mm) 72

LARGEUR (mm) 70

HAUTEUR (mm) 10

POIDS DE LA PIÈCE (kg) 0,015

MATIÈRE Acier noir phosphaté

CONSOMMATION MOYENNE (/m²) 1,8

CONSOMMATION MOYENNE (/ml) 0,6

CHARGE D'EXPLOITATION (kg) 40,8

RÉACTION AU FEU A1

RÉGLEMENTATION EN 13964


AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Fourni avec un accessoire de pose pour la sécurité et la facilité de mise en œuvre.


APPLICATION

Accessoire de suspension sous hourdis béton.
Mise en place dans le béton ou la brique pleine.

CONSEIL DE POSE




1. Insérer la suspente hourdis entre deux hourdis béton.



2. Enfoncer la suspente hourdis à l'aide d'un marteau



3. Fixer la fourrure directement sur la suspente hourdis



4. Vous pouvez également visser une suspente courte ou longue Semin (avec vis TRPF) sur la suspente hourdis et fixer la fourrure sur la suspente courte ou longue