

G.nius Gecko

Enduits de préparation de support



Données techniques

Temps d'emploi	45mn
Rendement indicatif	< 1kg/mm/m²
Couleur	Blanc
Réaction au feu	A1, incombustible
Certifications	A+

Transport et stockage

Durée de stockage	12 mois
-------------------	---------

Articles

Nom article	Poids
G.nius Gecko SAC 25KGX50-HR-4E	25 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

Description

Enduit Multifonctions poudre à Prise Très Rapide. Idéal pour tous chantiers et pour les travaux de rénovation.

Bénéfices

- Bonne glisse
- Faible retrait
- Haute adhérence
- Séchage rapide
- Très haute dureté
- Gros rebouchage

Application

- Rebouchage
- Lissage et ragréage
- Collage des doublages et carreaux de plâtre en intérieur.
- Décoration de plaques de plâtre à bords amincis
- Application manuelle
- Efficace même en pièces humides et sur supports hydrofugés

Mise en œuvre

Gâchage	16L/25kg Enduisage/14L/25kg rebouch
Type de mélange	Manuel,Mécanique
Type d'application	Manuel