

# UNIMAT Façade BD120

Isolation des murs extérieurs



## Description

Solution destinée à l'isolation thermique par l'extérieur sous enduit.  
Panneau de polystyrène expansé de conductivité thermique 38 mW/m.K.  
Certifié ACERMI  
Épaisseur 120 mm.  
Résistance thermique R 3,15 m².K/W

## Bénéfices

- Bon compromis technico-économique pour l'ITE
- Léger, facile à mettre en œuvre
- Meilleur rapport qualité/prix en isolant support d'enduit
- Facilité de découpe et de reprise des désaffleurs

## Application

- Isolation des murs extérieurs sous enduits minces ou hydrauliques
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

## Données techniques

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Réaction au feu          | E           |
| Résistance thermique     | 3.15 m².K/W |
| Classement ISOLE         | 2433(120)3  |
| Perméabilité à la vapeur | E3          |
| Certifications           | ACERMI      |

## Santé et environnement

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Impact Carbone (Cycle A-D) | 9.12 kg CO <sub>2</sub> e/m <sup>2</sup> |
|----------------------------|------------------------------------------|

## Articles

| Nom article                           | Type de bord | Longueur | Largeur | Épaisseur | Poids    |
|---------------------------------------|--------------|----------|---------|-----------|----------|
| UNIMAT Façade BD120 la 600mm L 1200mm | Bords droits | 120 cm   | 60 cm   | 120 mm    | 5.184 kg |

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.