

Porte d'entrée alu verre **UTAH**

Contact : Sylvie ou Sandrine
Tél : 03.21.50.54.89
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



Finition : Porte d'entrée en aluminium vitrée. 2 faces identiques
Dormant aluminium à rupture de pont thermique avec joint périphérique
Ouvrant à rupture de pont thermique avec joint périphérique. Paumelles tridimensionnelles
Panneau verre de 28 mm. Double vitrage SP510 sablé. Retardateur d'effraction
Quincaillerie = poignée inox + barillet 30/70 5clés, comprise avec la porte
Seuil 20 mm en aluminium anodisé à rupture de pont thermique, conforme loi handicap
Ailes de recouvrement de 30 mm à clipser

Sécurité de base : Serrure semi-automatique à 6 points

25141832 PE VERRE ALU BLANC UTAH GP 2150x900

25141825 PE VERRE ALU BLANC UTAH DP 2150x900

25141856 PE VERRE ALU GRIS UTAH GP 2150x900

25141849 PE VERRE ALU GRIS UTAH DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 28 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	68
Épaisseur dormant en mm	63

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,8W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	NON

Options et sur mesure :

Délai 15 jours : > Pose rénovation
> Pose de tapées aluminium en 100, 120, 140, 160

25141993 PE ISO100 UTAH BLANC DP 2150X900 **25142006** PE ISO100 UTAH BLANC GP 2150X900
25142631 PE ISO120 UTAH BLANC DP 2150X900 **25142648** PE ISO120 UTAH BLANC GP 2150X900
25142297 PE ISO140 UTAH BLANC DP 2150X900 **25142303** PE ISO140 UTAH BLANC GP 2150X900
25142464 PE ISO160 UTAH BLANC DP 2150X900 **25142471** PE ISO160 UTAH BLANC GP 2150X900

25142013 PE ISO100 UTAH GRIS DP 2150X900 **25142020** PE ISO100 UTAH GRIS GP 2150X900
25142174 PE ISO120 UTAH GRIS DP 2150X900 **25142181** PE ISO120 UTAH GRIS GP 2150X900
25142693 PE ISO140 UTAH GRIS DP 2150X900 **25142310** PE ISO140 UTAH GRIS GP 2150X900
25142488 PE ISO160 UTAH GRIS DP 2150X900 **25142723** PE ISO160 UTAH GRIS GP 2150X900

Délai 4 à 6 semaines : > Sur mesure MINI/MAXI Hauteur de 2000 à 2250 Largeur de 800 à 1100
> Sur mesure avec imposte et/ou fixe vitré

Délai 6 à 8 semaines : > Autres couleurs dans le RAL proposé: 9016/70, 7016 STR, 7035, 9001 STR, 3005 STR, 3004 STR, 9005 STR, 8019 STR, 6005 STR, 6019 STR, NOIR 200, GRIS 900, BLUE 700
> Bicoloration

ACCESSOIRES PE ALU GRIS 7016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

24774918	ISO 100
24774925	ISO 120
318551	ISO 140
318552	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24774987	ISO 100
24774994	ISO 120
24775007	ISO 140
24775014	ISO 160

ACCESSOIRES PE ALU BLANC 9016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

24774895	ISO 100
24774901	ISO 120
24774932	ISO 140
24774949	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24774987	ISO 100
24774994	ISO 120
24775007	ISO 140
24775014	ISO 160

