

PLINTHES CHÊNE MASSIF

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES

Essence (origine) : Chêne (Europe).

Choix : PR=PREMIER - RU=RUSTIQUE

Choix PR : Petits nœuds jusqu'à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur.

Choix RU : Sans aubier. Nœuds (bouchés ou partiellement ouverts) jusqu'à 25 mm, pouvant atteindre 40 mm pour des plinthes larges (>120 mm) sans limite de nombre. Discoloration et variations de couleur admises.

Support : Massif.

Densité moyenne : 650 kg/m³.

Finition : Brut, Vernis (mat ou incolore) ou Vernis mat teinté Village (en 14 x 70 et 14 x 95, BORD ROND, choix STANDARD), Vernis ROC mat.

Autres finitions possibles : Huilé (Natura ou incolore), Vernis ROC, ou finition assortie à un produit de la gamme de parquets Design Deco (hors Brun fumé/thermo), en 14 x 95 mm, BORD ROND (nous consulter).

SUPPORT	SECTION (MM)	CHOIX	LONGUEURS (ML)	PROFIL
MASSIF	10 x 70	PR ou RU	1 à 2	BORD ROND
	14 x 70	PR ou RU	1 à 2	BORD ROND
	14 x 95	PR ou RU	1 à 2	BORD ROND
	14 x 95	PR ou RU	1 à 2	MOULURÉ
	20 x 100	PR ou RU	1 à 2	BORD ROND
	20 x 130	RU	1 à 2	MOULURÉ

PROFILS

SUPPORT	BORD ROND	MOULURÉ
MASSIF		

TYPE DE POSE

- Collée selon NF DTU 51-2.

ENTRETIEN PLINTHES

- Réalisez un dépoussiérage régulier à l'aide d'un chiffon de laine.
- Ne lavez jamais à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.
- Pour les tâches rebelles, éliminez-les avec une éponge humide et un détergent neutre.

INFORMATIONS

- L'humidité de l'air au moment de la pose et pendant toute la durée de vie du produit doit être comprise entre 40% et 60%.

EMISSIONS EN COV



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).