



- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme isolante.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE			VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE
COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
NON	PERF+	Huisserie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm largeur standard (cf. DT - EVO+))	de 1965 à 2040 mm	1 VANTAIL : de 630 à 930 mm (toute largeur sur huisserie PERF+ uniquement)	TT S Stable 2bA3 Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 04/PC/PHY/3067/2 Thermique Ud HB : 1,1 Ud HM : 1,4 Rapport n° PC.CIAT/2019.069

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **IERF+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm, gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA R2 ou FERCOMATIC R2
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 1 point et pour serrure 3 points 1 coffre
- Serrure mécanique 3 points 1 coffre FERCO GU-EUROPA R2 à relevage de béquille
- Serrure automatique 3 points 1 coffre FERCO FERCOMATIC R2
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire (huisserie métallique)

ARTICULATION

- 3 fiches standard
- Ajout d'une 4^{ème} fiche
- 3 fiches (4 à partir de 930 mm) pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huisserie métallique)

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

ACOUSTIQUE

- Huisserie équipée d'un joint périphérique 3 côtés. Porte sans joint balai, sans oculus. Largeur mini 630 mm.

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - PLANE âme isolante à recouvrement 1V - n°1380 02 - 24/11/2023.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

